SPIN LED 24°





Scheda Tecnica	***Data Sheet***	
Rev.	*Rev.*	3
Data	*Date*	05/01/17
Dati Prodotto	***Product Data***	
Tipologia di Prodotto	*Product type*	**Sospensione decorativa/Decorative Suspension**
Progetto n.	*Internal project n.*	**22 dd 09/2012**
Codice prodotto	*Product Code*	**414643.133**
Descrizione completa	*Complete Description*	**Spin LED 900mA 32W 24°**
Caratteristiche Tecniche e Normative	***Normative and technical features***	
Norme di Riferimento	*Normatives*	**EN60598, CEI34-33, CEE 89/336**
Marchi/Certificati	*Certifications/Marks*	**CE**
Garanzia Standrad (anni)	*Standard Warranty (years)*	**2**
Grado IP	*IP Degree*	**40**
Grado IK	*IK degree*	**07**
Dimensioni (LxLxH) [mm]	*Dimensions (WxLxD) [mm]*	**345x158x128**
Superfice Esp. Vento [m²]	*Surface Exposed to the wind [m²]*	
Interassi staffa [mm]	*Fixation Interaxis [mm]*	
Peso Netto [kg]	*Net Weight [kg]*	**2,67**
Peso Lordo [kg]	*Gross Weight [kg]*	**3,07**
Tensione di Funzionamento [V]	*Voltage [V]*	**220-240**
Frequenza ingresso [Hz]	*Frequency [Hz]*	**50/60**
Classe di Isolamento	*Insulation Class*	**I**
Flusso Luminoso Nominale [lm]	*Typical Output Flux [lm]*	
Flusso Luminoso Netto [lm]	*Net Output Flux [lm]*	**3825**
Corrente Alimentazione [mA]	*Driver Current [mA]*	**900**
Distanza Min. Soggetto illuminato [m]	*Min distance from the lightned object [m]*	**1,5**
Campo di Utilizzo [m]	*Working Range [m]*	**15**
Posizione di Installazione	*Installation Position*	**Orizzontale/Horizontal**
Inclinazione [gradi]	*Tilt [degrees]*	
Temperatura di funzionamento [°C]	*TA range [°C]*	**-25/+35**
Tipologia Sorgente	*Light Source*	**OSRAM PrevaLED**
Modello LED	*Type of Source*	**COIN 111 DC COB G1**
Flusso LED (ta25°C) [lm]	*Source flux (ta25°C) [lm]*	**3825@900mA**
Efficienza LED [lm/W]	*LED Efficiency [lm/W]*	**120**
CCT/CRI LED	*LED CCT/CRI*	**3000K, 80**
Tolleranza di colorazione	*Colour Tolerance*	**3 mc Adams**
Lente	*Lens*	**Simmetrica/Symmetric**
Materiale Lente	*Lens Material*	**PMMA**
Fotometria	*Light Distribution*	**Fascio Stretto/Narrow beam**
Efficienza Lente	*Lens Efficacy*	
ULOR [%]	*ULOR [%]*	**0**

C Luce Srl - Via Marmolada 5/11 - 20060 - Truccazzano - MI
www.cluce.it - info@cluce.it

Caratteristiche Meccaniche	*Mechanical features*	
Corpo	*Body*	**Pressofusione di Alluminio/Die-cast Aluminum**
Verniciatura	*Painting*	**Poliestere/Polyester**
Riflettore	*Reflector*	
Diffusore	*Diffuser*	
Viteria	*Screws*	**Inox**
Imballo	*Packaging*	**Singolo/Single**
Cavo	*Cable*	**-**
Colore	*Colour*	**RAL9006**
Connessione	*Connection*	**Connettore innesto rapido/Fast plug connector**
Pressacavo	*Cable Gland*	
Filtro Anticondenza	*Vent Gland*	
Reattore	*Driver*	**Elettronico/Electronic**
Controllo	*Light Control*	**ON /OFF**

Caratteristiche Elettriche	Electrical features	
Consumo Totale [W]	*Total Consumption [W]*	**34**
Class. IPEA	*IPEA Class.*	**A++**
Efficienza Prodotto [lm/W]	*Product Efficiency [lm/W]*	**114**
Corrente di Spunto [A]	*Starting Peak Current [A]*	
Fattore di Potenza [Cosφ]	*Power Factor [Cosϕ]*	**0,95**
Protezione alla scarica [kV]	*Surge Protection [kV]*	**6**
Vita Utile	*Expected lifetime*	**50,000h L80 B50 @25°C**

Accessori disponibili	Available Accessories