

**Apparecchio**

Codice 318643.133  
Nome CHARM2 1x32W 3000K 24°


**Rilievo**

Codice OSRAM 111 COB 24  
Nome OSRAM 111 COB 24

Flusso Apparecchio	3838.84 lm	Potenza Apparecchio	33.00 W	Efficacia	116.33 lm/W	Rendimento	100.36%
Flusso Lampade	3825.00 lm	Valore Massimo	3690.33 cd/klm	Posizione	C=0.00 G=0.00	CG	Rotosimmetrico
Apparecchio Rettangolare Area Luminosa Circolare	Lung. Diam.	241 mm 111 mm	Larg. Alt.	241 mm 5 mm	Alt.	292 mm	
Area Luminosa Orizzontale	0.009677 m2	Area Luminosa Piano 180°	0.000555 m2	Area Luminosa Piano 270°	0.000555 m2	Area Luminosa a 76°	0.002880 m2
Area Luminosa Piano 0°	0.000555 m2						
Area Luminosa Piano 90°	0.000555 m2						
Sistema Coordinate	CG	Tipo di Simmetria	Rotosimmetrico				
Data	01-01-1998	Massimo Angolo Gamma	180				
Distanza di rilievo	0.00	Flusso di rilievo	4780.00 lm				
Operatore		Tensione di alimentazione [V]					
Temperatura		Corrente di alimentazione [A]					
Umidità		Fotocellula					
Note							

Lampade Apparecchio					
Archivio LED	Codice	Nome	Flusso [lm]	Pot. [W]	Q.tà
	OSRAM COB 33W 3875lm	OSRAM COB 33W 3875lm	3825.00	33.00	1
C.I.E.	90 98 100 100 100	D DIN 5040	A60		
F UTE	1.00 A	B NBN	BZ 1		


241mm x 241mm



Semipiani C

180.0 — 0.0

ULOR 0.01 %  
DLOR 100.36 %  
RN 0.01 %



**Apparecchio**

Codice 318643.133  
Nome CHARM2 1x32W 3000K 24°

**Rilievo**

Codice OSRAM 111 COB 24  
Nome OSRAM 111 COB 24

Flusso Apparecchio	3838.84 lm	Potenza Apparecchio	33.00 W	Efficacia	116.33 lm/W	Rendimento	100.36%
Flusso Lampade	3825.00 lm	Valore Massimo	3690.33 cd/klm	Posizione	C=0.00 G=0.00	CG	Rotosimmetrico

**Tabella Intensità Luminosa - cd/klm****Tabella 1/2**

C 0.00

G 0.0	3690.33
G 1.5	3556.15
G 3.0	3444.27
G 4.5	3159.98
G 6.0	2885.40
G 7.5	2607.70
G 9.0	2337.13
G 10.5	2066.23
G 12.0	1796.43
G 13.5	1532.87
G 15.0	1270.61
G 16.5	1071.81
G 18.0	879.65
G 19.5	746.53
G 21.0	615.94
G 22.5	527.96
G 24.0	441.27
G 25.5	377.59
G 27.0	313.31
G 28.5	266.96
G 30.0	221.20
G 31.5	191.30
G 33.0	161.52
G 34.5	143.59
G 36.0	125.97
G 37.5	114.38
G 39.0	102.45
G 40.5	93.59
G 42.0	84.71
G 43.5	77.22
G 45.0	69.78
G 46.5	63.49
G 48.0	57.42
G 49.5	52.06
G 51.0	46.64
G 52.5	41.76
G 54.0	36.92
G 55.5	33.05
G 57.0	29.25
G 58.5	26.29
G 60.0	23.27
G 61.5	20.22
G 63.0	17.18
G 64.5	15.10
G 66.0	13.07
G 67.5	11.63
G 69.0	10.16
G 70.5	8.90
G 72.0	7.63
G 73.5	6.48
G 75.0	5.33
G 76.5	4.32
G 78.0	3.29
G 79.5	2.63
G 81.0	1.97
G 82.5	1.59
G 84.0	1.21
G 85.5	0.82
G 87.0	0.43
G 88.5	0.22
G 90.0	0.02
G 91.5	0.02
G 93.0	0.01
G 94.5	0.01
G 96.0	0.01
G 97.5	0.01
G 99.0	0.01
G 100.5	0.01
G 102.0	0.01
G 103.5	0.01
G 105.0	0.01
G 106.5	0.01
G 108.0	0.01

**Apparecchio**

Codice 318643.133  
Nome CHARM2 1x32W 3000K 24°

**Rilievo**

Codice OSRAM 111 COB 24  
Nome OSRAM 111 COB 24

Flusso Apparecchio	3838.84 lm	Potenza Apparecchio	33.00 W	Efficacia	116.33 lm/W	Rendimento	100.36%
Flusso Lampade	3825.00 lm	Valore Massimo	3690.33 cd/klm	Posizione	C=0.00 G=0.00	CG	Rotosimmetrico

**Tabella Intensità Luminosa - cd/klm****Tabella 2/2**

C 0.00

G109.5	0.01
G111.0	0.01
G112.5	0.01
G114.0	0.01
G115.5	0.01
G117.0	0.01
G118.5	0.01
G120.0	0.01
G121.5	0.01
G123.0	0.01
G124.5	0.01
G126.0	0.01
G127.5	0.01
G129.0	0.01
G130.5	0.01
G132.0	0.01
G133.5	0.01
G135.0	0.01
G136.5	0.01
G138.0	0.01
G139.5	0.01
G141.0	0.01
G142.5	0.01
G144.0	0.01
G145.5	0.01
G147.0	0.01
G148.5	0.01
G150.0	0.01
G151.5	0.00
G153.0	0.00
G154.5	0.00
G156.0	0.00
G157.5	0.00
G159.0	0.00
G160.5	0.00
G162.0	0.00
G163.5	0.00
G165.0	0.00
G166.5	0.00
G168.0	0.00
G169.5	0.00
G171.0	0.00
G172.5	0.00
G174.0	0.00
G175.5	0.00
G177.0	0.00
G178.5	0.00
G180.0	0.00