


Apparecchio

Codice 253643.192
Nome Match 40° 480W 192led 850mA

Rilievo

Codice 40_CL2303/19-24I-2
Nome MATCH 40°

Flusso Apparecchio	59438.00 lm	Potenza Apparecchio	480.00 W	Efficacia	123.83 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	59438.00 lm	Valore Massimo	1540.38 cd/klm	Posizione	H=0.00 V=0.00	VH	Rotosimmetrico
Apparecchio Rettangolare	Lung.	510 mm	Larg.	410 mm	Alt.	102 mm	
Area Luminosa Rettangolare	Lung.	408 mm	Larg.	260 mm	Alt.	0 mm	
Area Luminosa Orizzontale	0.106080 m2			Area Luminosa Piano 180°	0.000000 m2		
Area Luminosa Piano 0°	0.000000 m2			Area Luminosa Piano 270°	0.000000 m2		
Area Luminosa Piano 90°	0.000000 m2			Area Luminosa a 76°	0.025663 m2		
Sistema Coordinate	VH	Tipo di Simmetria			Rotosimmetrico		
Data	12-12-2019	Tipo Fascio			Diffondente		
Distanza di rilievo	0.00	Flusso di rilievo			28626.68 lm		
Operatore	AZ	Tensione di alimentazione [V]					
Temperatura		Corrente di alimentazione [A]					
Umidità		Fotocellula					
Note	1 * 1006B/CL2303/19-24L-2 = 28626.68 lm						
Lampade Apparecchio							
Archivio	Codice	Nome	Flusso [lm]		Pot. [W]	Q.tà	
MATCH	Match 40° 480W CRI80	Match 40° 480W	59438.00		480.00	1	





Apparecchio

Codice 253643.192
Nome Match 40° 480W 192led 850mA

Rilievo

Codice 40_CL2303/19-24I-2
Nome MATCH 40°

Flusso Apparecchio	59438.00 lm	Potenza Apparecchio	480.00 W	Efficacia	123.83 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	59438.00 lm	Valore Massimo	1540.38 cd/klm	Posizione	H=0.00 V=0.00	VH	Rotosimmetrico

Tabella Intensità Luminosa - cd/klm

Tabella 1/7

	H 0.00	H 1.00	H 2.00	H 3.00	H 4.00	H 5.00	H 6.00	H 7.00	H 8.00	H 9.00	H 10.00	H 11.00	H 12.00
V 0.0	1540.38	1538.01	1531.59	1521.33	1508.49	1492.79	1474.38	1452.98	1429.18	1403.62	1376.46	1347.46	1315.54


Apparecchio

Codice 253643.192
 Nome Match 40° 480W 192led 850mA

Rilievo

Codice 40_CL2303/19-24I-2
 Nome MATCH 40°

Flusso Apparecchio	59438.00 lm	Potenza Apparecchio	480.00 W	Efficacia	123.83 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	59438.00 lm	Valore Massimo	1540.38 cd/klm	Posizione	H=0.00 V=0.00	VH	Rotosimmetrico

Tabella Intensità Luminosa - cd/klm Tabella 2/7

	H 13.00	H 14.00	H 15.00	H 16.00	H 17.00	H 18.00	H 19.00	H 20.00	H 21.00	H 22.00	H 23.00	H 24.00	H 25.00
V 0.0	1277.95	1232.27	1179.30	1117.92	1050.72	978.07	904.27	829.61	756.28	686.31	620.02	558.49	501.42

**Apparecchio**

Codice 253643.192
Nome Match 40° 480W 192led 850mA

Rilievo

Codice 40_CL2303/19-24I-2
Nome MATCH 40°

Flusso Apparecchio	59438.00 lm	Potenza Apparecchio	480.00 W	Efficacia	123.83 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	59438.00 lm	Valore Massimo	1540.38 cd/klm	Posizione	H=0.00 V=0.00	VH	Rotosimmetrico

Tabella Intensità Luminosa - cd/klm Tabella 3/7

	H 26.00	H 27.00	H 28.00	H 29.00	H 30.00	H 31.00	H 32.00	H 33.00	H 34.00	H 35.00	H 36.00	H 37.00	H 38.00
V 0.0	449.75	403.87	363.62	327.55	296.17	269.45	245.80	225.09	207.54	192.08	177.77	164.86	152.77



Apparecchio

Codice 253643.192
Nome Match 40° 480W 192led 850mA

Rilievo

Codice 40_CL2303/19-24I-2
Nome MATCH 40°

Flusso Apparecchio	59438.00 lm	Potenza Apparecchio	480.00 W	Efficacia	123.83 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	59438.00 lm	Valore Massimo	1540.38 cd/klm	Posizione	H=0.00 V=0.00	VH	Rotosimmetrico

Tabella Intensità Luminosa - cd/klm Tabella 4/7

	H 39.00	H 40.00	H 41.00	H 42.00	H 43.00	H 44.00	H 45.00	H 46.00	H 47.00	H 48.00	H 49.00	H 50.00	H 51.00
V 0.0	141.44	130.80	120.88	111.51	102.93	95.18	88.21	82.00	76.61	71.72	67.43	63.52	60.17



Apparecchio

Codice 253643.192
 Nome Match 40° 480W 192led 850mA

Rilievo

Codice 40_CL2303/19-24I-2
 Nome MATCH 40°

Flusso Apparecchio	59438.00 lm	Potenza Apparecchio	480.00 W	Efficacia	123.83 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	59438.00 lm	Valore Massimo	1540.38 cd/klm	Posizione	H=0.00 V=0.00	VH	Rotosimmetrico

Tabella Intensità Luminosa - cd/klm **Tabella 5/7**

	H 52.00	H 53.00	H 54.00	H 55.00	H 56.00	H 57.00	H 58.00	H 59.00	H 60.00	H 61.00	H 62.00	H 63.00	H 64.00
V 0.0	57.23	54.82	52.75	50.98	49.41	47.83	46.30	44.83	43.46	42.16	40.93	39.72	38.54



Apparecchio

Codice 253643.192
Nome Match 40° 480W 192led 850mA

Rilievo

Codice 40_CL2303/19-24I-2
Nome MATCH 40°

Flusso Apparecchio	59438.00 lm	Potenza Apparecchio	480.00 W	Efficacia	123.83 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	59438.00 lm	Valore Massimo	1540.38 cd/klm	Posizione	H=0.00 V=0.00	VH	Rotosimmetrico

Tabella Intensità Luminosa - cd/klm **Tabella 6/7**

	H 65.00	H 66.00	H 67.00	H 68.00	H 69.00	H 70.00	H 71.00	H 72.00	H 73.00	H 74.00	H 75.00	H 76.00	H 77.00
V 0.0	37.36	36.15	34.95	33.69	32.38	31.01	29.60	28.16	26.71	25.23	23.69	22.13	20.54



Apparecchio

Codice 253643.192
Nome Match 40° 480W 192led 850mA

Rilievo

Codice 40_CL2303/19-24I-2
Nome MATCH 40°

Flusso Apparecchio	59438.00 lm	Potenza Apparecchio	480.00 W	Efficacia	123.83 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	59438.00 lm	Valore Massimo	1540.38 cd/klm	Posizione	H=0.00 V=0.00	VH	Rotosimmetrico

Tabella Intensità Luminosa - cd/klm **Tabella 7/7**

	H 78.00	H 79.00	H 80.00	H 81.00	H 82.00	H 83.00	H 84.00	H 85.00	H 86.00	H 87.00	H 88.00	H 89.00	H 90.00
V 0.0	18.92	17.28	15.61	13.91	12.20	10.50	8.85	7.20	5.58	4.08	2.65	1.34	0.00